



FORZA MAX. PER SCATTO	MAX. OPERATING FORCE	N
		2,1±0,2
FORZA DI RITORNO	RELEASE FORCE	N
		0,5
POSIZIONE DI RIPOSO	REST POSITION	a mm
		19,8±0,2
POSIZIONE DI SCATTO	TRIPPING POSITION	a mm
		15,9±0,2
POSIZIONE DI RILASCIO	RELEASE POSITION	a mm
		17,8±0,2
POSIZIONE DI FINE CORSA	OVER TRAVEL LIMIT	a mm
		13,8±0,1

ESECUZIONI CON FISSAGGIO 28 mm - EXECUTIONS WITH FIXING DISTANCE 28 mm	
CODICE - CODE	CONFIGURAZIONE - FEATURE
244674101	CONT.AUSILIARI CON LEVETTA - CONTATTI IN ARGENTO MASSICCIO (CODICE BLOCCHETTO 244671201) MICROSWITCH COMPLETE WITH LEVER - WITH SOLID SILVER CONTACTS (CODE OF MICROSWITCH WITHOUT LEVER 244671201)
244674102	CONT.AUSILIARI CON LEVETTA - CONTATTI DORATI (CODICE BLOCCHETTO 244671202) MICROSWITCH COMPLETE WITH LEVER - GOLD PLATE CONTACTS (CODE OF MICROSWITCH WITHOUT LEVER 244671202)
244674103	CONT.AUSILIARI CON LEVETTA - CONTATTI IN ARGENTO MASSICCIO E MAGNETINI DI SOFFIO (CODICE BLOCCHETTO 244671203) MICROSWITCH COMPLETE WITH LEVER - WITH SOLID SILVER CONTACTS AND BLOWING MAGNETS (CODE OF MICROSWITCH WITHOUT LEVER 244671203)

ESECUZIONI CON FISSAGGIO 58 mm - EXECUTIONS WITH FIXING DISTANCE 58 mm	
CODICE - CODE	CONFIGURAZIONE - FEATURE
244672201	CONT.AUSILIARI CON LEVETTA - CONTATTI IN ARGENTO MASSICCIO (CODICE BLOCCHETTO 244671201) MICROSWITCH COMPLETE WITH LEVER - WITH SOLID SILVER CONTACTS (CODE OF MICROSWITCH WITHOUT LEVER 244671201)
244672202	CONT.AUSILIARI CON LEVETTA - CONTATTI DORATI (CODICE BLOCCHETTO 244671202) MICROSWITCH COMPLETE WITH LEVER - GOLD PLATE CONTACTS (CODE OF MICROSWITCH WITHOUT LEVER 244671202)
244672203	CONT.AUSILIARI CON LEVETTA - CONTATTI IN ARGENTO MASSICCIO E MAGNETINI DI SOFFIO (CODICE BLOCCHETTO 244671202) MICROSWITCH COMPLETE WITH LEVER - WITH SOLID SILVER CONTACTS AND BLOWING MAGNETS (CODE OF MICROSWITCH WITHOUT LEVER 244671202)

NOTA : LA POLARITA' DEI MAGNETI PERMANENTI DEVE ESSERE COME INDICATO NEL DISEGNO  
 NOTE : PLACE THE PERMANENT MAGNETS SO THAT THE POLARITIES ARE AS SHOWN IN THE DRAWING

NOTA : SUI CONTATTI AUSILIARI DORATI, LA DORATURA VA ESEGUITA CON SPESSORE 2 µm

SIMBOLI UTILIZZATI PER IDENTIFICARE LA QUOTA IN REVISIONE DI MODIFICA  
 ##○## SIMBOLO UTILIZZATO PER LE QUOTE SOGGETTE A CONTROLLO INTERNO

MODIFICHE	

3 2 1 Rifer.  
 Funz.  
 Accop.  
 Cliente

MATERIALE			TRATTAMENTO		
DISEGNATO	APPROVATO	VISTO C.C.	TOLLERANZE PER DIMENSIONI LINEARI ED ANGOLARI PRIVE DI INDICAZIONI DI TOLLERANZE SPECIFICHE UNI EN 22768-1 MOLTO GROSSOLANA GROSSOLANA MEDIA FINE	SCALA	SOSTITUISCE
DATA	26/11/20	26/11/20		26/11/20	
FIRMA	GM	VELLUTINI	MR	REVISIONE	1 2 3 4 5 6 7
DESCRIZIONE				COD. DIS.	
CONTATTI AUS. A SCATTO (1 N.A. + 1 N.C.) IP67 CON LEVETTA DI AZIONAMENTO SNAP-ACTION MICROSWITCH (1 N.O. + 1 N.C.) IP67 WITH OPERATION LEVER				VEDI TABELLA ID10214	